



Divator Stahlflasche 6L



Montiert auf einer Interspiro Tragevorrichtung, zeigt das Flaschenventil der Divator Stahlflasche nach unten. Das hat den Vorteil, dass sich keine Ventile oder Schläuche hinter dem Kopf des Tauchers befinden, womit die Gefahr des Hängenbleibens deutlich verringert wird. Diese Ventil-nach-unten Konfiguration vereinfacht die Handhabung, zudem ermöglicht es dem Taucher das Ventil und alle Schläuche zu erreichen, selbst, wenn er einen bewegungseinschränkenden Trockenanzug trägt.

Es gibt eine schnelle und einfache Verbindungsschnittstelle zum Divator Tragesystem oder Divator BC/BCW.

Technische Spezifikation

Zulassung : 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive)

Norm : ISO9809-2

Material : Stahl - CrMo

Anschluss : M18 x 1.5 neck thread

Lebensdauer : Unbegrenzt

Arbeitsdruck : 300 bar

Testdruck : 450 bar

Atemgas : Atemluft (EN12021)

Volumen : 6.0 L

Länge : 560 mm (mit Ventil)

Durchmesser : 140 mm

Gewicht : 7.6 kg

Akzeptiere Cookies von dieser Seite

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies